

Olympia Saldiermaschine

mit Springwagen



Für vielseitigen Einsatz— Olympia Saldiermaschinen mit Springwagen



Olympia-Saldiermaschinen mit Springwagen sind für vielseitige Organisationsaufgaben im modernen Büro geeignet. Sie arbeiten auf verschiedenen gegliederten Vordrucken, denn ihr Steuersatz, der zugleich die Funktionen automatisch ansteuert, ist auswechselbar. Darüber hinaus können diese Modelle auch für Arbeiten auf Rechenstreifen oder für Schiebe- sowie Schüttelwagen-Arbeiten verwendet werden. Olympia-Saldiermaschinen mit Springwagen sind auf Wunsch mit einer Nullentaste oder drei Nullentasten (zum Rechnen mit vorwiegend glatten Zahlen) lieferbar.

Diese Olympia-Saldiermaschinen zeichnen sich durch ihren geräuscharmen Gang und ihre elegante Form aus. Leicht und stoßfrei gleitet der Springwagen von Spalte zu Spalte. Dank der Olympia-Zehner-Tastatur sind diese Modelle blind zu bedienen.

Olympia-Saldiermaschinen mit Springwagen sind in zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar: mit Simplex-Rechenwerk oder mit Duplex-Rechenwerk und Transfer.

Wo vorwiegend horizontale Rechenarbeiten ausgeführt werden, empfiehlt sich der Einsatz des Modells 122.860 mit Simplex-Rechenwerk.

Sollen mehrere Spalten eines Formulars in horizontaler Folge mit Werten bedruckt und diese gleichzeitig vertikal gerechnet werden, ist der Einsatz des Modells 122.864 mit Duplex-Rechenwerk und Transfer richtig. Je nach Art der Aufgaben können die beiden Rechenwerke horizontal oder vertikal rechnend angesteuert werden, zum Beispiel für die Primanota, Wertpapieraufrechnungen,

Gewichtsnota, Akkordaufrechnungen und vieles mehr. Beide Rechenwerke saldieren über und unter Null. Zwischensummen und Endsummen werden durch die Transfer Tasten direkt additiv und subtraktiv übertragen.

Olympia-Wagensaldiermaschinen finden auf jedem Schreibtisch bequem ihren Platz. Für diese Modelle können auch Organisationstische (Maschine in Schreibtischplatte versenkt) oder Stahlrohrtische geliefert werden.

Technische Einrichtungen

Tastatur:

Olympia-Zehner-Tastatur, griffsicheres Tastenfeld für die Blindbedienung, geringer Tastentiefgang, leichter Anschlag.

Motorauslösende Funktionstasten für Addition, Subtraktion, Nichtrechnen, Zwischensumme, Summe, horizontalen Wagensprung, vertikalen Papiertransport ohne Wagensprung, Gleitabulator und Wagenrücklauf, Minustaste mit Umkehrfunktion für Korrekturen.

Nichtmotorauslösende Funktionstasten für Repetition von Posten (R), arretierbar. Für Modell 122.864 zusätzlich Wähltaste (II), Transfer-Zwischensumme (T ϕ), Transfer-Endsumme (T*) nicht arretierbar.

Noch während des Maschinenganges und Wagenlaufes können Posten eingetastet werden.

Die Zifferntasten sperren gegenseitig und bei Erreichen der Einstellkapazität, sinngemäßes Sperren der Funktionstasten, Sperren der Tasten für Subtraktion, Zwischensumme und Summe in nichtrechnend gesteuerten Spalten.

Löschhebel zum Löschen unrichtig eingetasteter Werte, Hebel zum Feststellen des Wagens für konstantes vertikales Rechnen auf Streifen.

Modell 122.860 und 122.864 mit einer Nullentaste
Modell 132.860 und 132.864 mit drei Nullentasten
Abbildung 1: Simplex-Tastaturen
Abbildung 2: Duplex-Tastaturen

1



2



Rechenwerk

Für Modell 122.860: Saldierwerk mit 11stelliger Einstell- und 12stelliger Rechenkapazität, direkte Subtraktion und Saldierung über und unter Null, Stellenanzeiger.

Für Modell 122.864:

Zwei Rechenwerke mit direkter Saldierung über und unter Null, je 11stelliger Einstell- und 12stelliger Rechenkapazität, Stellenanzeiger. Der Indikator zeigt jeweils die Art des Ergebnisses im Duplexwerk (positiv/negativ) an. Rechnen von Posten in beiden Rechenwerken gleichzeitig oder getrennt — automatisch angesteuert durch den Steuersatz.

Für alle Modelle: Automatischer Rotdruck von Minusposten und negativen Ergebnissen.

Wagen

33 cm breiter Springwagen zum Beschriften von Rechenstreifen oder von Vordrucken in mehreren beliebig breiten Spalten nebeneinander, auswechselbare Steuerbrücke für die Ansteuerung von Tabulation, Addition, Subtraktion, Nichtrechnen, Zeilenschaltung und Wagenrücklauf.

Bei Modell 122.864 Ansteuerung der beiden Rechenwerke A und B, Papierhalter und Abreißschlene mit Skala, Papierlöser zum Ausrichten von Vordrucken, Zeileneinstellung

0-, 1- und 2fach (1fach entspricht 4,25 mm DIN), der Schreibmaschine entsprechend, einfache Papierrollenhalterung über die ganze Wagenbreite.

Antrieb

Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom, 110, 165 oder 220 Volt, rundfunk- und fernsehentstört.

Sonstige Ausstattung

Druckwerkteilung 3,5 mm, automatische Interpunktion der Werte, normales 13 mm breites Farbband, schwarz/rot, normale kleine Farbbandspulen, leicht auswechselbar, automatische Farbbandumschaltung, geräuschkindernd gelagerter Mechanismus, geräuschkämpfendes Gehäuse.

Maße und Gewichte

Breite: 450 mm, Tiefe: 455 mm, Höhe bis Taste 5: 130 mm, Gewicht: ca. 15,9 kg.

Zubehör

Staubschutzhaube, etwa 3 m langes Flexo-Anschlußkabel mit Schuko-Stecker, Bedienungsanleitung.

Lassen Sie sich Olympia-Saldiermaschinen mit Springwagen einmal unverbindlich zeigen.



Olympia International · Büromaschinen · Bürosysteme

